

Raamsticker

Lever een PDF aan met de volgende specificaties:

- 1 ontwerp per PDF.
- Resolutie 150 dpi (minder mag maar is niet aan te raden).
- Sluit de lettertypes in of zet de tekst om naar lettercontouren.
- In het geval van contoursnijden maak je een nieuwe kleurstaal aan, maak de kleur **100% magenta** of een andere opvallende kleur, pas het kleurtype aan naar **Steunkleur** (Spot Color) en geef de kleur de naam **Cutcontour**. Geef vervolgens je contourlijn deze kleur.
- Lever je PDF aan zonder slijtekens of andere markeringen en met **1 cm afloop** rondom. Ook als je een **Cutcontour** gebruikt.

1. Stickerkeuze



Wit
De folie en daarmee ook de afbeelding is niet doorzichtig



Transparant
De folie en daarmee ook de afbeelding is wel doorzichtig

2. Plakzijde op het raam



Buitenzijde

Je plakt de folie op de buitenzijde van het raam. De boodschap is aan de buitenzijde zichtbaar.



Binnenzijde

Je plakt de folie op de binnenzijde van het raam. **ZORG DAT JE HET BESTAND SPIEGELT!** De boodschap is aan de buitenzijde zichtbaar.

3. Gebruik



Korte termijn

Voor toepassingen met een levensduur korter dan 2 jaar.



Korte termijn

Voor toepassingen met een levensduur langer dan 3 jaar.

4. Afwerking



Snijden

We snijden de folie rechthoekig uit op het gewenste formaat.



Contoursnijden

We snijden de folie in de gewenste vorm op basis van de Cutcontour in het bestand.